

FICHA TÉCNICA				
TIPO: MONOPOROSA		PRODUCTO: DENT HAMBURGO	COLOR: ROJO	FORMATO: 30 x 45 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1 Longitud	mm	450.1 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.2 Anchura	mm	308.7 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.3 Espesor	mm	9.1 ± 10% (o Máx. ± 0.5)	ISO-10545-2
	1.4 Rectitud de lados	-	No aplica	ISO-10545-2
	1.5 Ortogonalidad	-	No aplica	ISO-10545-2
	1.6 Planitud de la superficie	1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)	545.7 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.6.2 Curvatura lateral	450.1 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)	545.7 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
2. Propiedades Físicas	1.7 Aspecto superficial	-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2
	2.1 Absorción de agua	%	> 10	ISO-10545-3
	2.2 Resistencia a la flexión	kg/cm ²	≥ 200	ISO-10545-4
	2.3 Resistencia al choque térmico	-	Resiste	ISO-10545-9
3. Propiedades Químicas	2.4 Resistencia al cuarteo	-	Resiste	ISO-10545-11
	3.1 Resistencia a productos químicos	-	Resiste ¹	ISO-10545-13
4. Grado de Destonalización	3.2 Resistencia a las manchas	-	Mínimo clase 4	ISO-10545-14
				

El Producto Dent Hamburgo Rojo formato 30 x 45 cm, cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua >10 %, grupo BIII.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidroxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



JOVANNI ARANA ROJAS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD

Grupo Lamosa - Información de uso público